



Nostorenkaat lyhennyskoukuilla 1- ja 2-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

Tuotekuvaus

Nostoketjut kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettuihin lyhennyskoukuihin.

Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Ketjulle mm | D, | B, | A, | E, | Paino kg | Toimitusaika- arvio vrk |
|------------|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-------------|-------------------------------|
| NRLIA6L | 2 | 6 | 14 | 70 | 120 | 112 | 1 | 1 |
| NRLIA78L | 3,55 | 8 | 17 | 80 | 140 | 145 | 2,1 | 1 |
| NRLIA10L | 5,6 | 10 | 22 | 95 | 160 | 184 | 4,2 | 1 |
| NRLIA13L | 9,5 | 13 | 25 | 110 | 190 | 178 | 7 | 1 |
| NRLIA16L | 14 | 16 | 32 | 130 | 230 | 216 | 13,5 | 1 |

Mittakuva

