Nostorenkaat lyhennyskoukuilla 3- ja 4-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

Tuotekuvaus



Nostoketjut kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyihin lyhennyskoukkuihin.

Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, sininen
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostorenkaat lyhennyskoukuilla 3- ja 4-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	D mm	B mm	A mm	E mm	a mm	b mm	d mm	Paino kg
NRLIA46L	3	6	14	75	135	112	54	25	13	2,5
NRLIA478L	5,3	8	17	90	160	145	70	34	16,5	5,1
NRLIA410L	8	10	22	100	180	184	85	40	19	9
NRLIA413L	14	13	25	110	200	178	115	50	23	16

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved