



Nostorengas ylisuuri, luokka 8

Tuotekuvaus

Normaalia suurempi nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

Nostorengkaan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	A,	B,	D,	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NOR16B7	3,2	10	7/8	190	100	16	0,86	1
NORY025	6,4	13	10	300	210	25	5,53	14
NOR22B7	7	13	10	210	110	22	1,83	1
NORY032	11	16	13	300	210	32	5,94	1
NOR28B7	11,5	16	13/16	270	140	28	3,8	1
NOR32B6	17	22	20	270	140	32	5,05	1
NOR38B7	19	22	20	420	220	38	10,78	14
NOR45B7	27	26	22	470	250	45	17,06	1
NOR38B6	28	26	22	270	140	38	7,29	1
NOR50B6	45	36	32	380	200	50	17,65	1
NOR60B6	65	36	32	430	220	60	28,85	1

Mittakuva

