



## Nostorengas, luokka 10

### Tuotetiedot

Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään 10-luokan liitoslenkillä.

#### Nostorengaan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Työkuorma t	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	D mm	B mm	A mm	Paino kg	Toimitusaika
NORA1076	2,1	6	6	13	60	110	0,3	0
NORA1087	3,5	8	-	16	60	110	0,5	0
NORA10108	5	10	8	18	75	135	0,9	0
NORA101310	7,6	13	10	22	90	160	1,6	0
NORA101613	10	16	13	26	100	180	2,4	0
NORA101816	14	-	16	32	110	200	4	0
NORA102220	25	22	20	36	140	260	6,3	0
NORA10222	30,8	-	22	45	175	320	12	0

## Mittakuva

