



Nostorengas, luokka 8

Tuotekuvaus

Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

Nostorengkaan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	A,	B,	D,	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NOR76	1,6	6/7	6	110	60	13	0,34	1
NOR87	2,12	8	7	110	60	16	0,53	1
NOR108	3,15	10	8	135	75	18	0,8	1
NOR1310	5,3	13	10	160	90	22	1,5	1
NOR1613	8	16	13	180	100	26	2,3	1
NOR1816	11,2	18	16	200	110	32	3,9	1
NOR2218	14	20	18	260	140	36	6,35	1
NOR2220	17	22	20	300	160	40	9	1
NOR2622	21,2	26	22	340	180	45	12,8	1
NOR3226	31,5	32	26	350	190	50	17,2	1
NOR3632	45	36	32	400	200	56	24,2	1

Mittakuva

