Nostorengas, luokka 8

Tuotekuvaus



Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-4
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostorengas, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	A mm	B mm	D mm	Paino kg
NOR76	1,6	6/7	6	110	60	13	0,34
NOR87	2,12	8	7	110	60	16	0,53
NOR108	3,15	10	8	135	75	18	0,8
NOR1310	5,3	13	10	160	90	22	1,5
NOR1613	8	16	13	180	100	26	2,3
NOR1816	11,2	18	16	200	110	32	3,9
NOR2218	14	20	18	260	140	36	6,35
NOR2220	17	22	20	300	160	40	9
NOR2622	21,2	26	22	340	180	45	12,8
NOR3226	31,5	32	26	350	190	50	17,2
NOR3632	45	36	32	400	200	56	24,2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved