Nostorenkaat lyhennystaskuilla, 1-2-h, luokka 8

Tuotekuvaus



Nostorengas on varustettu integroiduilla nostoketjun lyhentimillä, jolloin lyhennyskoukkuja ei tarvita. Nostorenkaan voi myös irroittaa nostoketjuista. Nostorengas sopii 1-2-haaraisille nostoketjuyhdistelmille.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostorenkaat lyhennystaskuilla, 1-2-h, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	E mm	D mm	R mm	H mm	M mm	L mm	Paino kg
NOR8L	0,95	6	8	51	40	107	109	144	0,46
NOR10L	1,58	8	10	78	56	151	133	196	1,3
NOR13L	3,22	10	12	81	69	148	167	234	1,89

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved