

Omegaliitin, luokka 8

Tuotekuvaus



Omegaliittimiä käytetään liukuraksien päätevarusteina. Omegaliittimet toimivat myös liitoselementteinä perinteisten liitoslenkkien tapaan useimmille (lattakavennetun osan sisältäville) nostorenkailla ja silmukallisille koukuille sekä ketjuille, joilla on sama nimellismitta.

Omegaliittimen tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjulle	T mm	L	D,	K,	P	Paino	Toimitusaika-
	t	mm					mm	kg	arvio
									vrk
OMEA78	2	7/8	51	68	23	35	10	0,22	1
OMEA10	3,15	10	62	81	31	40	12	0,36	1
OMEA13	5,3	13	80	108	41	54	15	0,71	1
OMEA16	8	16	98	126	49	64	19	1,3	1

Mittakuva

