

Päällysteraksi-/silmukkanostovyöliitin, luokka 8

Tuotekuvaus

Päällysteraksiliitintä käytetään lyhythahloisten 8-luokan nostoketjujen ja komponenttien liittämiseen päällysterakseihin tai silmukkanostovöihin.



Päällysteraksi-/silmukkanostovyöliittimen tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1


Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Päällysteraksi-/silmukkanostovyöliitin, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	W mm	B mm	A mm	K mm	E mm	Paino kg
PRL78	2	7/8	40	61	20	63	9	0,3
PRL10	3,15	10	39	66	24	83	11	0,68
PRL13	5,3	13	55	68	28	93	16	1,47
PRL16	8	16	65	88	34	120	19	2,3
PRL20	12,5	20	80	108	41	138	23	3,3