Lyhennyskoukku taskulla, kiintomalli, luokka 8

Tuotekuvaus

Kiinnitetään nostorenkaaseen erillisellä ketjulla, johon lyhennyskoukku kiinnitetään tapilla. Lyhennyskoukkua voidaan käyttää ketjun normaaliin lyhentämiseen tai aikaansaamaan päätön umpilenkki ketjuun nostettavan kappaleen ympäri.



Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-1
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyhennyskoukku taskulla, kiintomalli, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	d mm	t mm	Paino kg
LYKTK6	1,12	6	8	45	0,2
LYKTK8	2	8	10	54	0,5
LYKTK10	3,15	10	12	74	0,9
LYKTK13	5,3	13	16	77	1,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved