

## Lyhennyskoukku taskulla, kiintomalli, luokka 8

### Tuotekuvaus

Kiinnitetään nostorenkaaseen erillisellä ketjulla, johon lyhennyskoukku kiinnitetään tapilla. Lyhennyskoukku voidaan käyttää ketjun normaaliin lyhentämiseen tai aikaansaamaan päätön umpilenkki ketjuun nostettavan kappaleen ympäri.



### Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

... [Read more](#)

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 1677-1


**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

## Lyhennyskoukku taskulla, kiintomalli, luokka 8

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	d mm	t mm	Paino kg
LYKTK6	1,12	6	8	45	0,2
LYKTK8	2	8	10	54	0,5
LYKTK10	3,15	10	12	74	0,9
LYKTK13	5,3	13	16	77	1,5