

Lyhennyskoukku taskulla, luokka 10



Tuotekuvaus

Kiinnitys nostorenkaaseen erillisellä ketjulla, johon koukku kiinnitetään tapilla kiinteäksi. Voidaan käyttää normaaliin lyhentämiseen tai aikaansaamaan päätön umpilenkki ketjuun nostettavan kappaleen ympäri. Varustettu ketjun lukitustapilla.

Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjulle mm	A mm	B mm	C mm	D mm	M mm	N mm	Ø mm	L mm	Paino kg
LYKATK1006	1,4	6	38	7,5	27	7,5	29	16	7,7	73	0,25
LYKATK1078	2,5	8	50	9,5	33	9,5	36	23	9,5	92	0,41
LYKATK1010	4	10	60	11,5	43	11,5	45,5	26	13,3	115	0,75
LYKATK1013	6,7	13	79	15	55	15	54	34	16,3	149	1,67
LYKATK1016	10	16	98	19	70	19	70	40	19,7	184	4,2

Mittakuva

