

## Lyhennyskoukku taskulla, luokka 10



### Tuotekuvaus

Kiinnitys nostorenkaaseen erillisellä ketjulla, johon koukku kiinnitetään tapilla kiinteäksi. Voidaan käyttää normaaliin lyhentämiseen tai aikaansaamaan päätön umpilenkki ketjuun nostettavan kappaleen ympäri. Varustettu ketjun lukitustapilla.

#### Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjulle mm	A,	B,	C,	D,	M mm	N mm	Ø mm	L	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
LYKATK1006	1,4	6	38	7,5	27	7,5	29	16	7,7	73	0,25	1
LYKATK1078	2,5	8	50	9,5	33	9,5	36	23	9,5	92	0,41	1
LYKATK1010	4	10	60	11,5	43	11,5	45,5	26	13,3	115	0,75	1
LYKATK1013	6,7	13	79	15	55	15	54	34	16,3	149	1,67	1
LYKATK1016	10	16	98	19	70	19	70	40	19,7	184	4,2	1

# Mittakuva

