



## Terrier TSMP/STSMP -levytarraimet pystysuoraan nostoon ja kääntöön

### Tuotekuvaus

Terrier TS- ja STS-levytarraimet kaikenlaisten teräslevyjen ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon. Nostopuomin (esim. levittäjän) kanssa käytettäessä tarrain säilyttää joustavuutensa eikä kettinkiä tarvita. Kolmeosaisen nivelöinnin pituuden ansiosta tarrain voidaan laskea alemmaksi pystyssä olevien levyjen tai rakenteiden väliin. Voidaan käyttää myös vaakanostoon pareittain.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 13155

**Huomautus:** Vähimmäiskuorma 10% WLL:stä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
LTTSMPO75	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	1
LTTSEMP1	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	14
LTTSEMP2	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	14
LTTSEMP3	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	14
LTTSEMP45	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	14
LTTSMPO6	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	14
LTTSEMP75	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	14
LTTSMPO9	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5	14

## Mittakuva

