Kaivonrengastarraimet

Tuotekuvaus



Kuusi erilaista kaivonregastarrainmallia 2- ja 3-haaraisina yhdistelminä. P-mallin yhdistelmät on varustettu vakiomallisella leualla. I-mallin yhdistelmässä leuka on normaalia leveämpi ja K-mallin yhdistelmissä leuka on normaalia korkeampi ja se soveltuu kumirenkailla varustettuihin betonirenkaisiin. Kaikissa malleissa ketjun pituus on 1,5 m.

Mallit:

- **KRT2P**: 2-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | vakiomallinen P-leuka
- **KRT2I**: 2-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | leveä I-leuka
- **KRT2K**: 2-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | korkea K-leuka | kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille
- **KRT3P**: 3-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | vakiomallinen P-leuka
- **KRT3I**: 3-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | leveä I-leuka
- **KRT3K**: 3-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | korkea K-leuka | kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille

Voit myös tilata leuat yksittäisinä kappaleina - löydät ne täältä.

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kaivonrengastarraimet

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	L mm	Paino kg
KRT2I	KRT2I	2	80-170	235	35
KRT2K	KRT2K	2	60-120	345	35
KRT2P	KRT2P	2	60-120	245	25
KRT3I	KRT3I	3	80-170	235	46
KRT3K	KRT3K	3	60-120	345	45
KRT3P	KRT3P	3	60-120	245	37

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved