



Kaivonrengastarraimet

Tuotekuvaus

Kuusi erilaista kaivonrengastarrainmallia 2- ja 3-haaraisina yhdistelminä. P-mallin yhdistelmät on varustettu vakiomallisella leualla. I-mallin yhdistelmässä leuka on normaalia leveämpi ja K-mallin yhdistelmissä leuka on normaalia korkeampi ja se soveltuu kumirenkailla varustettuihin betonirenkaisiin. Kaikissa malleissa ketjun pituus on 1,5 m.

Mallit:

- **KRT2P:** 2-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | vakiomallinen P-leuka
- **KRT2I:** 2-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | leveä I-leuka
- **KRT2K:** 2-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | korkea K-leuka | kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille
- **KRT3P:** 3-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | vakiomallinen P-leuka
- **KRT3I:** 3-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | leveä I-leuka
- **KRT3K:** 3-haarainen | ketjuhaara 1,5 m | korkea K-leuka | kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille

[Voit myös tilata leuat yksittäisinä kappaleina - löydät ne täältä.](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	L	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
KRT2I	KRT2I	2	80-170	235	35	14
KRT2K	KRT2K	2	60-120	345	35	14
KRT2P	KRT2P	2	60-120	245	25	14
KRT3I	KRT3I	3	80-170	235	46	14
KRT3K	KRT3K	3	60-120	345	45	14
KRT3P	KRT3P	3	60-120	245	37	14

Mittakuva

