

Magneetitarraimet

Tuotekuvaus



Kestomagneetitarraimet levyjen, putkien ja pyöröterästen nostoon. Nivelöidyn nostosilmukan ansiosta parempi kestävyys ja pysyvyys nostettavassa kappaleessa. Kumilla päällystetty kädensija on miellyttävä käyttää.

Varmuuseroin:

100 - 300 kg tarraimilla: **3,5:1**

600 - 2000 kg tarraimilla: **3:1**

Magneetitarraimen tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+) 80 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Käyttökahvoja saatavilla myös varaosana

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Tuotekoodi	Työkuorma t	WLL pyöreille kappaleille t	B mm	H mm	L	R mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
MAGPML100	0,1	0,04	62	67	92	126	3	1
MAGPML300	0,3	0,125	92	88	158	150	10	1
MAGPML600	0,6	0,25	122	113	228	186	24	1
MAGPML1000	1	0,4	176	158	258	282	37	1
MAGPML2000	2	0,75	234	206	378	374	85	1

Lisätiedot / Varaosat

MIN. LEVYJEN JA TANKOJEN MATERIAALIVAHVUUDET

Tuotekoodi	Min. levyn paksuus mm	Min. tangon paksuus mm
MAGPML100	30	55
MAGPML300	40	70
MAGPML600	50	80
MAGPML1000	60	90
MAGPML2000	70	100

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii tarraimeen (tuotekoodi)
MAG100KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML100
MAG300KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML300
MAG600KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML600
MAG1000KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML1000
MAG2000KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML2000
MAGPML100NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML100
MAGPML300NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML300
MAGPML600NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML600
MAGPML1000NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML1000
MAGPML2000NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML2000

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

Mittakuva

