



Kuulalaakeroidut leikarit, haarukka/silmukka, 10-luokka

Tuotekuvaus

Pienikokoinen, kestopvoideltu ja herkästi pyörivä 10-luokan kuulalaakeroitu leikari haarukka- / silmukkapäätteellä.

Käyttölämpötilat:

100 %: -40 °C - (+)200 °C

90 %: 200 °C - (+)300 °C

75 %: 300 °C - (+)400 °C

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Maalattu / keltapassivointi

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	a1 mm	a2 mm	b mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	t mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
LEIK6SH	ENORM EWGO 6	1,4	20	36	6	36	7,7	51	0,26	1
LEIK8SH	ENORM EWGO 8	2,5	26	43	8	41	10,6	56	0,41	14
LEIK10SH	ENORM EWGO 10	4	35	52	10	51	13,2	73	0,86	1
LEIK13SH	ENORM EWGO 13	6,7	43	65	13	59	17	88	1,51	14

Mittakuva

