



Betoninnoastoastia valusukalla

Tuotekuvaus

Kahdeksankulmainen betoninnoastoastia, joka on varustettu on vipuvarrella avattavalla venttiilillä ja kestäväällä kumisella valusukalla. Betoninnoastoastia on erinomainen valinta tarkkaan betonin annosteluun rakennustyömailla. Vahva rakenne vastaa työmaolosuhteiden vaatimuksiin, mikä tekee siitä luotettavan työvälineen suurten betonimäärien käsittelyyn.

Astia on varustettu vipuvarrella toimivalla venttiilillä. Jousimekanismi sulkee aukon automaattisesti ja ohjaukskyöydellä venttiin avautumista voidaan hallita portaattomasti myös korkealta käsin.

Kaksi metriä pitkä ja halkaisijaltaan 200 mm:n valusukka takaa hallitun, tasaisen ja tarkan betonivirran kaatamisen aikana.

Myös muita malleja saatavilla, kysy lisää myynnistämme.

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Huomautus: Nostoketjuyhdistelmä tilattava erikseen

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tilavuus l	A,	B,	C,	D,	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
BETNOS500SUK	1,3	500	2 387	1 128	1 000	1 505	225	56
BETNOS1000SUK	2,6	1 000	2 807	1 447	1 200	1 712	340	56
BETNOS1500SUK	3,9	1 500	3 048	1 647	1 300	1 925	420	56
BETNOS2500SUK	6,5	2 500	2 008	1 780	1 780	1 927	546	56

Mittakuva

