Betoninnostoastia valusukalla

Tuotekuvaus



Kahdeksankulmainen betoninnostoastia, joka on varustettu on vipuvarrella avattavalla venttiilillä ja kestävällä kumisella valusukalla. Betoninnostoastia on erinomainen valinta tarkkaan betonin annosteluun rakennustyömailla. Vahva rakenne vastaa työmaaolosuhteiden vaatimuksiin, mikä tekee siitä luotettavan työvälineen suurten betonimäärien käsittelyyn.

Astia on varustettu vipuvarrella toimivalla venttiilillä. Jousimekanismi sulkee aukon automaattisesti ja ohjausköydellä venttiilin avautumista voidaan hallita portaattomasti myös korkealta käsin.

Kaksi metriä pitkä ja halkaisijaltaan 200 mm:n valusukka takaa hallitun, tasaisen ja tarkan betonivirran kaatamisen aikana.

Myös muita malleja saatavillla, kysy lisää myynnistämme.

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Huomautus: Nostoketjuyhdistelmä tilattava erikseen

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Betoninnostoastia valusukalla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tilavuus l	A mm	B mm	C mm	D mm	Paino kg
BETNOS500SUK	1,3	500	2 387	1 128	1 000	1 505	225
BETNOS1000SUK	2,6	1 000	2 807	1 447	1 200	1 712	340
BETNOS1500SUK	3,9	1 500	3 048	1 647	1 300	1 925	420
BETNOS2500SUK	6,5	2 500	2 008	1 780	1 780	1 927	546

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved