# Nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

## Tuotekuvaus



Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveys on säädettävissä.

**Nostohaarukan tekniset tiedot:**

... *Read more*

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä
**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen
**Standardi:** EN 13155
**Huomautus:** Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!


**Varmuuskerroin:** 3:1

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

# Nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Korkeus m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L mm | M mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOH1500D | 1,5 | 1,6 | 1 000 | 1 000 | 300 | 1 000 | 1 600 | 700 | 1 000 | 30 | 90 | 155 |
| NOH2000D | 2 | 1,8 | 1 000 | 1 000 | 300 | 1 200 | 1 800 | 700 | 1 000 | 35 | 100 | 170 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved