



## Kokoontaittavat nostohaarukat automaattisäädöllä

### Tuotekuvaus

Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveyttä voidaan säätää veivin avulla sekä asettaa kokoon kuljetusta varten.

#### Nostohaarukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 13155

**Huomautus:** Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

**Varmuuskerroin:** 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NOH6001B	0,6	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	80	95	56
NOH10001B	1	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	90	120	56
NOH15001B	1,5	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	30	90	130	56
NOH20001B	2	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	35	100	146	56
NOH25001B	2,5	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	170	56
NOH30001B	3	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	175	56

## Mittakuva

