

Kokoontaittavat nostohaarukat automaattisäädöllä ja nivelöidyillä haarukoilla

Tuotekuvaus



Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Nostohaarukka on myös varustettu nivelöidyillä haarukoilla, jolloin haarukat pysyvät aina optimaalisessa asennossa. Haarukoiden leveyttä voidaan säätää veivin avulla sekä asettaa kokoon kuljetusta varten.

Nostohaarukan tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen


Standardi: EN 13155

Huomautus: Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

Varmuuskerroin: 3:1

Kokoontaittavat nostohaarukat automaattisäädöllä ja nivelöidyillä haarukoilla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg
NOH6001C	0,6	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	80	95
NOH10001C	1	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	90	120
NOH15001C	1,5	1,7	1 600	340	1 700	1 200	2 360	1 080	1 000	30	90	130
NOH20001C	2	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	35	100	150
NOH25001C	2,5	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	180
NOH30001C	3	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	185