



Kokoontaittavat nostohaarukat automaattisäädöllä ja nivelöidyillä haarukoilla

Tuotekuvaus

Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Nostohaarukka on myös varustettu nivelöidyillä haarukoilla, jolloin haarukat pysyvät aina optimaalisessa asennossa. Haarukoiden leveyttä voidaan säätää veivin avulla sekä asettaa kokoon kuljetusta varten.

Nostohaarukan tekniset tiedot:

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

Varmuuskerroin: 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NOH6001C	0,6	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	80	95	56
NOH10001C	1	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	90	120	56
NOH15001C	1,5	1,75	1 600	340	1 750	1 200	2 360	1 080	1 000	30	90	130	1
NOH20001C	2	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	35	100	150	56
NOH25001C	2,5	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	180	56
NOH30001C	3	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	185	56

Mittakuva

