

Kuumasinkityt nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

Tuotekuvaus



Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveys on säädettävissä.

Nostohaarukan tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Kuumasinkitty


Standardi: EN 13155

Huomautus: Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

Varmuuskerroin: 3:1

Kuumasinkityt nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuormat	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg
NOH1500DKS	1,5	1 000	1 000	300	1 000	1 600	700	1 000	30	90	155
NOH2000DKS	2	1 000	1 000	300	1 200	1 800	700	1 000	35	100	170