



Kuumasinkityt nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

Tuotekuvaus

Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveys on säädettävissä.

Nostohaarukan tekniset tiedot:

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: EN 13155

Huomautus: Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

Varmuuskerroin: 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	L	M mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NOH1500DKS	1,5	1-1.6	1 000	1 000	300	1 000	1 600	700	1 000	30	90	155	56
NOH2000DKS	2	1.2-1.8	1 000	1 000	300	1 200	1 800	700	1 000	35	100	170	56

Mittakuva

