Kuumasinkityt nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

Tuotekuvaus



Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveys on säädettävissä.

Nostohaarukan tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Kuumasinkitty
Standardi: EN 13155
Huomautus: Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!


Varmuuskerroin: 3:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kuumasinkityt nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg
NOH1500DKS	1,5	1 000	1 000	300	1 000	1 600	700	1 000	30	90	155
NOH2000DKS	2	1 000	1 000	300	1 200	1 800	700	1 000	35	100	170

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved