



## Kuumasinkityt nostettavat kippikontit automaattikippauksella

### Tuotekuvaus

Nostettava kuumasinkitty kippikontti on erinomainen sekä erittäin kestävä ja tukeva apuväline rakennusteollisuuteen. Kuumasinkitty kontti kestää hyvin säävaihteluja ja omaa pitkän käyttöiän. Kontti soveltuu mm. erilaisten rakennusmateriaalien, kuten hiekan, soran, purkujätteiden ja muiden irtomateriaalien käsittelyyn. Kontti on varustettu helppokäyttöisellä automaattikippaustoiminnolla.

Tyhjennysprosessi tapahtuu seuraavasti: nostovartta vedetään taakse päin, jonka jälkeen sitä nostetaan kevyesti ylöspäin, jolloin kontti voidaan kipata. Käänteinen liike palauttaa kontin takaisin vaaka-asentoon, valmiiksi seuraavaa nosto- ja täyttökertaa varten.

Kontista on saatavilla useita eri kokoja ja tilavuuksia. Tilavuudet vaihtelevat 200 ja 8000 litran välillä ja nostokapasiteetit 0,4 – 16 t.

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tilavuus l	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
KKNOS200K	0,4	200	800	1 000	850	480	370	250	780	60	56
KKNOS350K	0,7	350	980	1 180	950	540	460	350	880	85	56
KKNOS500K	1	500	1 080	1 280	1 050	600	500	380	980	100	56
KKNOS800K	1,6	800	1 240	1 520	1 160	760	620	350	1 080	125	56
KKNOS1000K	2	1 000	1 360	1 680	1 380	860	660	400	1 280	190	56
KKNOS1500K	3	1 500	1 370	1 700	1 430	860	860	640	1 340	210	56
KKNOS2000K	4	2 000	1 518	1 970	1 612	946	840	530	1 412	550	56
KKNOS3000K	6	3 000	1 625	2 146	1 962	1 006	900	580	1 762	670	56
KKNOS4000K	8	4 000	2 036	2 551	2 268	1 130	1 011	710	2 062	1 150	56
KKNOS6000K	12	6 000	2 416	2 830	2 272	1 436	1 330	880	2 066	1 600	56
KKNOS8000K	16	8 000	2 743	3 425	2 269	1 736	1 610	1 072	2 066	2 700	56

# Mittakuva

