

## Kuumasinkityt nostettavat kippikontit automaattikippauksella

### Tuotekuvaus



Nostettava kuumasinkitty kippikontti on erinomainen sekä erittäin kestävä ja tukeva apuväline rakennusteollisuuteen. Kuumasinkitty kontti kestää hyvin säävaihteluja ja omaa pitkän käyttöiän. Kontti soveltuu mm. erilaisten rakennusmateriaalien, kuten hiekan, soran, purkujätteiden ja muiden irtomateriaalien käsittelyyn. Kontti on varustettu helppokäyttöisellä automaattikippaustoiminnolla.

Tyhjennysprosessi tapahtuu seuraavasti: nostovartta vedetään taakse päin, jonka jälkeen sitä nostetaan kevyesti ylöspäin, jolloin kontti voidaan kipata. Käänteinen liike palauttaa kontin takaisin vaaka-asentoon, valmiiksi seuraavaa nosto- ja täyttökertaa varten.

Kontista on saatavilla useita eri kokoja ja tilavuuksia. Tilavuudet vaihtelevat 200 ja 8000 litran välillä ja nostokapasiteetit 0,4 – 16 t.

... [Read more](#)


**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

## Kuumasinkityt nostettavat kippikontit automaattikippauksella

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tilavuus l	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Paino kg
KKNOS200K	0,4	200	800	1 000	850	480	370	250	780	60
KKNOS350K	0,7	350	980	1 180	950	540	460	350	880	85
KKNOS500K	1	500	1 080	1 280	1 050	600	500	380	980	100
KKNOS800K	1,6	800	1 240	1 520	1 160	760	620	350	1 080	125
KKNOS1000K	2	1 000	1 360	1 680	1 380	860	660	400	1 280	190
KKNOS1500K	3	1 500	1 370	1 700	1 430	860	860	640	1 340	210
KKNOS2000K	4	2 000	1 518	1 970	1 612	946	840	530	1 412	550
KKNOS3000K	6	3 000	1 625	2 146	1 962	1 006	900	580	1 762	670
KKNOS4000K	8	4 000	2 036	2 551	2 268	1 130	1 011	710	2 062	1 150
KKNOS6000K	12	6 000	2 416	2 830	2 272	1 436	1 330	880	2 066	1 600
KKNOS8000K	16	8 000	2 743	3 425	2 269	1 736	1 610	1 072	2 066	2 700