



Nostosilmukkamutteri, luokka 8

Tuotekuvaus

Nostosilmukkamutteri pystysuoraan- ja sivuttaisnostoon.

Pystysuoran noston sallittu työkuorma on merkitty silmukkaan.

Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Koko | Silmukan sisämitta Ø mm | Kierteen nousu mm | D mm | L mm | Paino kg |
|------------|----------------|------|----------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|
| NS8M06 | 0,4 | M6 | 20 | 1 | 36 | 36 | 0,05 |
| NS8M08 | 0,8 | M8 | 20 | 1,25 | 36 | 36 | 0,05 |
| NS8M10 | 1 | M10 | 25 | 1,5 | 45 | 45 | 0,09 |
| NS8M12 | 2 | M12 | 30 | 1,75 | 54 | 53 | 0,16 |
| NS8M14 | 3 | M14 | 35 | 2 | 63 | 62 | 0,24 |
| NS8M16 | 4 | M16 | 35 | 2 | 63 | 62 | 0,24 |
| NS8M20 | 6 | M20 | 40 | 2,5 | 72 | 71 | 0,36 |
| NS8M24 | 8 | M24 | 50 | 3 | 90 | 90 | 0,72 |
| NS8M30 | 12 | M30 | 60 | 3,5 | 108 | 109 | 1,32 |
| NS8M36 | 16 | M36 | 70 | 4 | 126 | 128 | 2,08 |
| NS8M42 | 24 | M42 | 80 | 4,5 | 144 | 147 | 3,11 |
| NS8M48 | 32 | M48 | 90 | 5 | 166 | 168 | 5,02 |

Lisätiedot / Varaosat

| Koko | Työkuorma (t) | Työkuorma (t) | Työkuorma (t) | Työkuorma (t) | 0 - 45° | | 45-60° | | Kiristysmomentti Nm |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | | | Työkuorma (t) | Työkuorma (t) | Työkuorma (t) | Työkuorma (t) | |
| M6 | 0,4 | 0,15 | 0,8 | 0,3 | 0,21 | 0,15 | 0,32 | 0,23 | 3,5 |
| M8 | 0,8 | 0,32 | 1,6 | 0,64 | 0,448 | 0,32 | 0,672 | 0,48 | 8 |
| M10 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 16 |
| M12 | 2 | 0,75 | 4 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 | 28 |
| M14 | 3 | 1,2 | 6 | 2,4 | 1,68 | 1,2 | 2,52 | 1,8 | 70 |
| M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 70 |
| M20 | 6 | 2,3 | 12 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 | 135 |
| M24 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,72 | 4,8 | 230 |
| M30 | 12 | 4,5 | 24 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,45 | 6,75 | 465 |
| M36 | 16 | 7 | 32 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | 814 |
| M42 | 24 | 9 | 48 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 | 1304 |
| M48 | 32 | 12 | 64 | 24 | 16,8 | 12 | 25,2 | 18 | 1981 |

Mittakuva

