

Haponkestävä nostosilmukka SS DSS, luokka 8

Tuotekuvaus



Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

Haponkestävä nostosilmukan tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: AISI 316 L


Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Haponkestävä nostosilmukka SS DSS, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G, mm	L1mm mm	S mm	Paino kg
NS8KL24SS.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
NS8KL30SS.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
NS8KL33SS.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
NS8KL36SS.DSS	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL363SS.DSS	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL39SS.DSS	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
NS8KL42SS.DSS	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
NS8KL423SS.DSS	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4