Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit nostoon kaikissa asennoissa, luokka 10

Tuotekuvaus



Sankasilmukkanostoruuvi on varustettu kuulalaakerileikarilla, jolloin se kääntyy helposti kuormituksen suuntaan.

Sankasilmukkanostoruuvin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Taottu seosteräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40°C - +200°C
Pintakäsittely: Maalattu
Standardi: EN 1677-1
Huomautus: RFID-ready


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit nostoon kaikissa asennoissa, luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kiristysvoima Nm	Kierteen pituus mm	Kierteen nousu mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	Paino kg
NS10KL10005Y	0,5	M10	10-40	18	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M10	0,4
NS10KL12007Y	0,7	M12	15-40	18	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M12	0,4
NS10KL16014Y	1,4	M16	45-130	20	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	M16	0,44
NS10KL20025Y	2,5	M20	100-170	30	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	M20	1
NS10KL2404Y	4	M24	190-280	30	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	M24	1,5
NS10KL3067Y	6,7	M30	230-400	35	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	M30	2,4
NS10KL3610Y	10	M36	270-600	50	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	M36	3,8
NS10KL42125Y	12,5	M42	270-700	60	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	M42	4

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved