



## Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit nostoon kaikissa asennoissa, luokka 10

### Tuotekuvaus

Sankasilmukkanostoruuvi on varustettu kuulalaakerileikarilla, jolloin se kääntyy helposti kuormituksen suuntaan.

#### Sankasilmukkanostoruuvin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Taottu seosteräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40°C - +200°C

**Pintakäsittely:** Maalattu

**Standardi:** EN 1677-1

**Huomautus:** RFID-ready

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kiristysvoima Nm	Kierteen pituus mm	Kierteen nousu mm	A, B, C, D, E, F, G, H, K, M	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NS10KL10005Y	0,5	M10	10-40	18	1,5	35 53 48 13 18 101 36,5 20,5 34 M10	0,4	1
NS10KL12007Y	0,7	M12	15-40	18	1,75	35 53 48 13 18 101 36,5 20,5 34 M12	0,4	1
NS10KL16014Y	1,4	M16	45-130	20	2	35 53 48 13 20 101 36,5 20,5 34 M16	0,44	1
NS10KL20025Y	2,5	M20	100-170	30	2,5	35 59 68 16 30 127 52 28 46 M20	1	1
NS10KL2404Y	4	M24	190-280	30	3	40 73 75 19 30 148 57 34,5 50 M24	1,5	14
NS10KL3067Y	6,7	M30	230-400	35	3,5	40 68 95 19 35 163 70 41 65 M30	2,4	1
NS10KL3610Y	10	M36	270-600	50	4	50 95 106 22 50 201 81 48 75 M36	3,8	1
NS10KL42125Y	12,5	M42	270-700	60	4,5	50 95 106 22 60 201 81 48 75 M42	4	1

## Mittakuva

