Nostosilmukka DSR UP, luokka 8

Tuotekuvaus



Nostosilmukka DSR UP leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- kääntyminen kuormituksen alla
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle)

Nostosanka DSR UP tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, punainen
Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL


Varmuuskerroin: 5:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostosilmukka DSR UP, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kiristysvoima Nm	Kierre	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Paino kg
NS8KL05M	0,07	M5 (x0.8)	3	-	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL06M	0,15	-	4	M6 (x1)	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL08M	0,4	-	6	M8 (x1.25)	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL10M	0,7	-	10	M10 (x1.50)	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
NS8KL12M	1,05	-	15	M12 (x1.75)	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
NS8KL14M	1,4	-	30	M14 (x2)	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
NS8KL16M	2	-	50	M16 (x2)	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL18M	2,3	-	70	M18 (x2.5)	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL20M	2,5	-	100	M20 (x2.5)	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
NS8KL22M	3,5	-	120	M22 (x2.5)	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
NS8KL24M	4,4	-	160	M24 (x3)	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
NS8KL27M	5,7	-	200	M27 (x3)	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
NS8KL30M	6	-	250	M30 (x3.5)	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved