



Nostosilmukka DSR UP, luokka 8

Tuotetiedot

Nostosilmukka DSR UP leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- kääntyminen kuormituksen alla
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle)

Nostosanka DSR UP tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Paino kg	Toimitusaika
NS8KL05M	0,07	M5 (x0.8)	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3	0
NS8KL06M	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3	0
NS8KL08M	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3	0
NS8KL10M	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3	0
NS8KL12M	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3	0
NS8KL14M	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9	0
NS8KL16M	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9	0
NS8KL18M	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9	0
NS8KL20M	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9	0
NS8KL22M	3,5	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6	0
NS8KL24M	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6	0
NS8KL27M	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7	0
NS8KL30M	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7	0

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

