



Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit, luokka 8

Tuotekuvaus

Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit soveltuvat nostoon kaikissa asennoissa. Saatavana vakiokierteellä sekä pidemmällä 120 mm kierteellä.

Kuulalaakeroidun sankasilmukkanostoruuvin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Silmukan sisämitta mm	Silmukan halk.Ø mm	Kierteen nousu mm	b mm	g mm	t mm	e mm	d mm	Paino kg	Toimitusaika
NS8KL1003	0,45	M10	55x30	14	1,5	36	51	41	18	M10	0,43	0
NS8KL1205	0,5	M12	55x30	14	1,75	36	51	41	18	M12	0,44	0
NS8KL161	1,1	M16	55x30	14	2	36	52	42	20	M16	0,46	0
NS8KL161120	1,1	M16	55x30	14	2	36	52	42	120	M16	0,46	0
NS8KL202	2	M20	70x34	16	2,5	50	68	56	30	M20	0,96	0
NS8KL202120	2	M20	70x34	16	2,5	50	68	56	120	M20	0,96	0
NS8KL243120	3,2	M24	85x37	18	3	57	78	65,5	120	M24	1,45	0
NS8KL2432	3,2	M24	85x37	18	3	57	78	65,5	40	M24	1,45	0
NS8KL305120	5,3	M30	85x37	20	3,5	66	97	80,5	120	M30	2,17	0
NS8KL3053	5,3	M30	85x37	20	3,5	66	97	80,5	35	M30	2,17	0
NS8KL308	8	M30	115x50	22	3,5	80	112	92	35	M30	3,57	0
NS8KL308120	8	M30	115x50	22	3,5	80	112	92	120	M30	3,57	0
NS8KL368	8	M36	115x50	22	4	80	109	89,5	50	M36	4,17	0
NS8KL368120	8	M36	115x50	22	4	80	109	89,5	120	M36	4,17	-
NS8KL4210	10	M42	115x50	25	4,5	80	109	89,5	50	M42	3,67	0
NS8KL4810	10	M48	115x50	25	5	80	109	89,5	50	M48	4,02	0
NS8KL4510	10	M45	115x50	25	4,5	80	109	89,5	60	M45	4,17	0
NS8KL5615	15	M56	152x70	32	5,5	117	310	280	84	M56	11,6	0
NS8KL6415	15	M64	152x70	32	6	117	310	280	95	M64	12,6	0

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

Kierre									kiristysmomentti
	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°	Nm
M10	0,9	0,45	1,8	0,9	0,63	0,45	0,95	0,68	10-16
M12	1	0,5	2	1	0,7	0,5	1,05	0,75	15-28
M16	2	1,1	4	2,2	1,54	1,1	2,31	1,65	45-70
M20	4	2	8	4	2,8	2	4,2	3	75-130
M24	6,3	3,2	12,6	6,4	4,48	3,2	6,72	4,8	90-130
M30	10,6	5,3	21,2	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95	230-400
M30	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12	230-400
M36	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12	270-600
M42	15	10	30	20	14	10	21	15	270-700
M45	15	10	30	20	14	10	21	15	350-800
M48	15	10	30	20	14	10	21	15	350-800
M56	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5	350-900
M64	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5	350-900

Mittakuva

