

Haponkestävä nostosilmukkamutteri DIN 582

Tuotekuvaus



Haponkestävä nostosilmukkamutteri pystysuoraan nostoon.

Haponkestävien nostosilmukkamuttereiden tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: AISI 316

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Kiillotettu

Standardi: DIN 582


Huomautus: Vain pystynostoon

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Haponkestävä nostosilmukkamutteri DIN 582

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Paino kg
NSMH06L	0,08	M6	20	36	20	8,5	36	0,05
NSMH08L	0,14	M8	20	36	20	8,5	36	0,05
NSMH10L	0,23	M10	25	45	25	10	45	0,09
NSMH12L	0,34	M12	30	54	30	11	53	0,16
NSMH16L	0,7	M16	35	63	35	13	62	0,24
NSMH20L	1,2	M20	39	71	39	14	70	0,36

TYÖKUORMAT

Kierre	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08	ei sallittu	0,16	ei sallittu	-	ei sallittu	-	ei sallittu
M8	0,14	ei sallittu	0,28	ei sallittu	0,1	ei sallittu	0,14	ei sallittu
M10								