Haponkestävä nostosilmukkamutteri DIN 582

Tuotekuvaus

Haponkestävä nostosilmukkamutteri pystysuoraan nostoon.



Haponkestävien nostosilmukkamuttereiden tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: AISI 316
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C
Pintakäsittely: Kiillotettu
Standardi: DIN 582
Huomautus: Vain pystynostoon
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Haponkestävä nostosilmukkamutteri DIN 582

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Paino kg
NSMH06L	0,08	M6	20	36	20	8,5	36	0,05
NSMH08L	0,14	M8	20	36	20	8,5	36	0,05
NSMH10L	0,23	M10	25	45	25	10	45	0,09
NSMH12L	0,34	M12	30	54	30	11	53	0,16
NSMH16L	0,7	M16	35	63	35	13	62	0,24
NSMH20L	1,2	M20	39	71	39	14	70	0,36

TYÖKUORMAT

Kierre	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08	ei sallittu	0,16	ei sallittu	-	ei sallittu	-	ei sallittu
M8	0,14	ei sallittu	0,28	ei sallittu	0,1	ei sallittu	0,14	ei sallittu
M10								

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved