# Haponkestävä nostosilmukkamutteri DIN 582

## Tuotekuvaus

Haponkestävä nostosilmukkamutteri pystysuoraan nostoon.

**Haponkestävien nostosilmukkamuttereiden tekniset tiedot:**

... *Read more*

**Materiaali:** AISI 316
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä
**Lämpötila-alue:** -40°C - (+)200°C
**Pintakäsittely:** Kiillotettu
**Standardi:** DIN 582
**Huomautus:** Vain pystynostoon
**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

# Haponkestävä nostosilmukkamutteri DIN 582

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Kierre mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSMH06L | 0,08 | M6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 0,05 |
| NSMH08L | 0,14 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 0,05 |
| NSMH10L | 0,23 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 |
| NSMH12L | 0,34 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 0,16 |
| NSMH16L | 0,7 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 0,24 |
| NSMH20L | 1,2 | M20 | 39 | 71 | 39 | 14 | 70 | 0,36 |

## TYÖKUORMAT

| Kierre | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 - 45° | 45-60° | 0 - 45° | 45-60° |
| M6 | 0,08 | ei sallittu | 0,16 | ei sallittu | - | ei sallittu | - | ei sallittu |
| M8 | 0,14 | ei sallittu | 0,28 | ei sallittu | 0,1 | ei sallittu | 0,14 | ei sallittu |
| M10 | | | | | | | | |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved