Haponkestävä nostosilmukkaruuvi DIN 580

Tuotekuvaus



Haponkestävä nostosilmukkaruuvi pystysuoraan nostoon.

Haponkestävien nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: AISI 316
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C
Pintakäsittely: Kiillotettu
Standardi: DIN 580
Huomautus: Vain pystynostoon
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Haponkestävä nostosilmukkaruuvi DIN 580

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

TYÖKUORMAT

Kierre	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08	ei sallittu	0,16	ei sallittu	-	ei sallittu	-	ei sallittu
M8	0,14	ei sallittu	0,28	ei sallittu	0,1	ei sallittu	0,14	ei sallittu
M10								

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved