

Hitsattavat sankasilmukat, luokka 8



Tuotekuvaus

Hitsattava sankasilmukka, joka on varustettu jousella, jolloin silmukka pysyy halutussa asennossa.

Hitsattavan sankasilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuserroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	A,	B,	D,	M mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NS8HI1	1,12	41	78,5	13	37	0,4	1
NS8HI2	2	42	88	14	40	0,47	1
NS8HI3	3,15	45	94	17	42,5	0,69	1
NS8HI5	5,3	55	118	22	50	1,46	1
NS8HI8	8	70	141	26,5	66,5	2,5	1
NS8HI15	15	97	188	34	90	5,79	1
NS8HI20	20	149	240	46	125	15,37	1

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

Tuote	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
NS8HI1	1,12	1,12	2,24	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68
NS8HI2	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3
NS8HI3	3,15	3,15	6,3	6,3	4,41	3,15	6,62	4,73
NS8HI5	5,3	5,3	10,6	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95
NS8HI8	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
NS8HI15	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5

Mittakuva

