# Sakkeli, suora sokalla Green Pin G-4153

## Tuotekuvaus



Green Pin -sakkeli on nostoihin hyväksytty.

**Sakkelin tekniset tiedot:**

... *Read more*

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL
**Lämpötila-alue:** -40°C - (+)200°C
**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty
**Standardi:** EN 13889
**Huomautus:** Ei saa lämpökäsitellä


**Varmuuskerroin:** 6:1
**Luokka:** 6

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

# Sakkeli, suora sokalla Green Pin G-4153

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAK20SL | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 82 | 13 | 0,39 |
| SAK32SL | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | 0,67 |
| SAK47SL | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 114 | 19 | 1,08 |
| SAK65SL | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | 1,66 |
| SAK85SL | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | 2,46 |
| SAK95SL | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 166 | 27 | 3,4 |
| SAK120SL | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 178 | 30 | 4,51 |
| SAK135SL | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | 6,1 |
| SAK170SL | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 202 | 19 | 7,63 |
| SAK250SL | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 249 | 23 | 12,88 |
| SAK350SL | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 269 | 26 | 17,35 |
| SAK425SL | 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 301 | 29 | 25,94 |
| SAK550SL | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 330 | 32 | 35,33 |
| SAK850SL | 85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 229 | 427 | 380 | 39 | 52,97 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved