

Sakkelit, SAE -pussimalli lukituksella



Tuotekuvaus

Nostoihin hyväksytty sakkeli. Pussimalliset sakkelit soveltuvat käyttöön silloin, kun runkoon on kiinnitettävä useampi kuin yksi liitos (monihaaraiset järjestelmät), tai sallimaan liikkumisvapaus rungon tasossa. Lukituspultilla varustettuja sakkeleita suositellaan pitkäaikaisiin ja pysyviin asennuksiin, tai kun tapilla on luontainen taipumus kiertyä auki (pyöriä) asennuksessa, tai kun sakkelia ei voida visuaalisesti valvoa käytön aikana.

Sakkelin tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-ready

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -20°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: US. FED. SPEC. RR-C-271F

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 6:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Koko tuumaa	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	N mm	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
SAK05PLBP	0,5	1/4	12	8	29	7	20	16	33	47	7	0,05	1
SAK07PLBP	0,75	5/16	14	10	31	8	22	19	38	53	8	0,1	1
SAK10PLBP	1	3/8	17	11	37	10	26	23	45	63	10	0,15	1
SAK15PLBP	1,5	7/16	19	13	43	11	30	27	52	74	11	0,22	1
SAK20PLBP	2	1/2	21	16	48	13	34	30	59	84	13	0,36	1
SAK32PLBP	3,25	5/8	27	19	61	16	43	38	75	106	18	0,76	1
SAK47PLBP	4,75	3/4	32	23	72	19	51	46	89	126	21	1,23	1
SAK65PLBP	6,5	7/8	37	26	84	23	58	53	102	148	25	1,79	1
SAK85PLBP	8,5	1	43	29	96	26	69	61	119	167	27	2,57	7
SAK95PLBP	9,5	1-1/8	46	32	108	29	74	69	131	190	32	3,75	1
SAK120PLBP	12	1-1/4	52	35	119	32	83	76	146	210	35	5,31	1
SAK135PLBP	13,5	1-3/8	57	38	133	35	92	84	162	233	38	7,18	1
SAK170PLBP	17	1-1/2	61	42	146	38	99	92	175	254	41	9,43	1
SAK250PLBP	25	1-3/4	73	51	178	45	127	106	225	313	57	15,4	1
SAK350PLBP	35	2	83	57	197	51	146	122	256	348	61	23,7	1
SAK550PLBP	55	2-1/2	105	70	267	67	184	145	327	453	80	44,61	1
SAK850PLBP	85	3	127	83	330	76	200	165	365	546	92	70	1
SAK1200PLBP	120	3-1/2	133	96	372	92	229	203	419	626	105	120	1
SAK1500PLBP	150	4	140	108	368	104	254	229	468	653	116	153	7

Mittakuva

