



Harusköysi



Maatalous ja karja



Teräsköydet kuitusydämellä - yleislaatu 1 -22 mm

Tuotetiedot



Teräsköydet saatavana muovikeloilla, määrämittaisena tai puukeloilla tehdasmääräisinä.

Käyttöalueet: Haruksena ja yleiskäyttöön. *Ei nostoköytenä.*

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Ei nostoon

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Vähimmäismurtokuorma kN	Kelakoko m	Paino kg/100m
TEK01	1	0,95	250	0,7
TEK01100	1	0,95	110	0,7

TEK015	1,5	1,2	250	1,1
TEK015100	1,5	1,2	110	1,1
TEK02	2	2,4	250	1,4
TEK02100	2	2,4	110	1,4
TEK03	3	5,4	220	3,1
TEK03100	3	5,4	110	3,1
TEK04	4	9,5	250	5,4
TEK04100	4	9,5	110	5,6
TEK05	5	13,8	250	8,5
TEK05100	5	13,8	110	8,5
TEK06100	6	20	110	12,2
TEK06	6	20	250	12,2
TEK08	8	3,55	110	23,3
TEK0850	8	3,55	50	23,3
TEK10	10	50,6	110	32,2
TEK1050	10	50,6	50	32,2
TEK1250	12	7,28	50	46,4
TEK12T	12	7,28	1 100	46,4
TEK1450	14	99,1	50	63,1
TEK16	16	130	1 000	82,4
TEK18	18	164	1 000	104
TEK20	20	222	1 000	145
TEK22	22	268	1 000	176

Lisätiedot

KÖYDEN RAKENNE

Köysikoko (mm)	Rakenne
1,0	-
1,5	-
2,0	-
3,0	6x7+FC
4,0	6x7+FC
5,0	6x19+FC
6,0	6x19+FC
8,0	6x24+FC
10,0	6x24+FC
12,0	6x24+FC
14,0	6x24+FC
16,0	6x24+FC
18,0	6x24+FC
20,0	6x24+FC
22,0	6x24+FC