


Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Teräsköysi 6x36-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-FC Warrington-Seale.

Lankaluku: 216

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.5

RCN: 09

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm ²	Pintakäsittely	Paino kg/100m
TEK21608	8	25,2	37,4	Galvanoitu	24
TEK21610	10	39,3	58,4	Galvanoitu	37
TEK21612	12	56,6	84,1	Galvanoitu	53
TEK21614	14	77	114	Galvanoitu	72
TEK21616	16	101	150	Galvanoitu	94
TEK21618	18	127	189	Galvanoitu	119
TEK21620	20	157	234	Galvanoitu	147
TEK21622	22	190	283	Galvanoitu	178
TEK21624	24	226	336	Galvanoitu	211
TEK21626	26	266	395	Galvanoitu	248
TEK21628	28	308	458	Galvanoitu	288
TEK21630	30	354	526	Galvanoitu	330
TEK21632	32	402	598	Galvanoitu	376