Terrier "Hardox" kovaleukaiset levytarraimet

Tuotekuvaus



Terrier-levytarraimet teräslevyjen ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon pystyasennossa. Tarrain on varustettu kovakarkaistulla leualla ja nastalla. Soveltuvat teräslevyille, joiden kovuus on max 50 HCR (Hardox 400 ja 500). Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinni -asentoon. Voidaan toimittaa TS-, TSU-, TSE-, TSEU- ja TS (E) MP -malleina (tuotekuva on viitteellinen). Myös muita malli- ja kokovaihtoehtoja saatavana, kysy lisää myynnistämme.

Ominaisuudet:

- varustettu erityiskovalla nastalla ja leualla
- leuka on väriltään vihreä tunnistamisen helpottamiseksi
- saatavana varaosia - kysy lisää myynnistämme

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Tyyppi, sarjanumero, WLL , kitaväli ja CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40°C - (+)100°C
Standardi: EN 13155
Huomautus: Nostettavien teräslevyjen enimmäiskovuus 50 HRC
Varoitus: Minimi työkuorma 10% työkuormasta


Kaikki mallit n. 3-4 viikon toimitusajalla.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Terrier "Hardox" kovaleukaiset levytarraimet

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
LTTS075H	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
LTTSMP075H	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
LTTSU075H	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
LTTSE1H	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
LTTSEMP1H	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
LTTSEU1H	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
LTTSE2H	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSEMP2H	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
LTTSEU2H	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
LTTSE3H	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSEU3H	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
LTTSE45H	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
LTTSEMP45H	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
LTTSEU45H	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
LTTSE6H	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
LTTSE7H	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
LTTSEMP75H	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
LTTSEU75H	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved