

Kaksivasteinen köysilukko BG 100 nostoon

Tuotekuvaus



Nostokäyttöön hyväksytty köysilukko/vaijerilukko.

- liitokseen riittää kaikissa köysihalkaisijoissa 2 lukkoa
- symmetrinen – ei voi asentaa väärin

Rakenne: Vastelevyt adusoitua valua

Köysilukon/vaijerilukon tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Pintakäsittely: Runko kuumasinkitty, pultit sähkösinkitty

Huomautus: Lankalujuus enintään 1960 N/mm². Ei kompaktoiduille tai hammeroiduille teräsköysille. Noudata asennusohjetta, katso tekninen osa

Kaksivasteinen köysilukko BG 100 nostoon

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Kierre	Lukko lkm	Kiristysvoima Nm	Paino kg/100 kpl
VLBG06	5-6	M6	2	9,5	9
VLBG08	6.5-8	M6	2	9,5	12
VLBG10	8.5-10	M8	2	22	20
VLBG12	11-12.5	M10	2	44	39
VLBG16	13-16	M12	2	75	72
VLBG20	17-20	M14	2	120	120
VLBG25	21-25	M18	2	260	280
VLBG34	26-34	M20	2	350	770