

Vanttiruuvit avorungolla, nostoluokiteltu

Tuotekuvaus

Nostoon hyväksytyt vanttiruuvit vaativiin kohteisiin. Vanttiruuvi on varustettuna lukitusmutterein sekä haarukka-haarukkapäättein.

Vanttiruuvien tekniset tiedot:

[... Read more](#)



Materiaali: SAE 1035 erikoisteräs

Merkintä: Työkuorma | koko

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Varmuuskerroin: 5:1

Vanttiruuvit avorungolla, nostoluokiteltu

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Murtolujuus t	Kierre	A mm	B mm	C mm	D mm	Paino kg
VR3/8	0,54	2,7	3/8"x6"	12	21	8	273-409	0,57
VR1/2	1	5	1/2"x9"	16	26	10	380-587	1,18
VR5/8	1,59	7,95	5/8"x9"	18	32	13	421-622	2,12
VR3/4	2,36	11,8	3/4"x9"	24	38	16	422-639	3,03
VR7/8	3,27	16,35	7/8"x12"	27	42	19	559-825	4,9
VR1	4,54	22,7	1"x12"	30	50	22	598-859	6,96
VR11/4	6,9	34,5	1 1/4"x12"	44	71	28	641-916	11,9
VR11/2	9,71	48,55	1 1/2"x12"	52	71	35	675-941	16,9