



Pyörivä sankasilmukanostoruuvi, luokka 8

Tuotekuvaus

- pyörivä sankasilmukanostoruuvi nostoon kaikissa asennoissa
- silmukka kääntyy kuormituksen suuntaan
- pultteja saatavana myös 120 mm kierteellä
- pultin lujuusluokka 10.9

Nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C – (+)200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Pakkauskoko kpl	Kiristysvoima Nm	Kierteen nousu mm	A mm	B mm	C mm	D mm	EL mm	F mm	G mm	H mm	S mm	SW mm	Paino kg	Pakkauskoko kpl	Toimitusaika
NS8P0803	0,3	M8	40	30	1,25	33	37	35	14	11	98	57	36	6	13	0,5	40	0
NS8P0803120	0,3	M8	-	30	1,25	33	37	35	14	120	98	57	36	6	13	0,5	-	-
NS8P10063	0,63	M10	40	60	1,5	33	37	36	14	16	98	57	36	6	17	0,5	40	0
NS8P10063120	0,63	M10	-	60	1,5	33	37	36	14	120	98	57	36	6	17	0,5	-	-
NS8P121	1	M12	40	100	1,75	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	0,5	40	0
NS8P121120	1	M12	-	100	1,75	33	37	44	14	120	98	57	36	8	19	0,5	-	-
NS8P1615	1,5	M16	40	150	2	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	0,5	40	0
NS8P1615120	1,5	M16	-	150	2	33	37	46	14	120	98	57	36	10	24	0,5	-	-
NS8P2025	2,5	M20	10	250	2,5	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	1,3	10	0
NS8P2025120	2,5	M20	-	250	2,5	50	54	57	17	120	140	82	44	12	30	1,3	-	-
NS8P244	4	M24	10	400	3	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	1,4	10	0
NS8P244120	4	M24	-	400	3	50	54	59	17	120	140	82	44	14	36	1,4	-	-
NS8P305	5	M30	6	500	3,5	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	3,1	6	0
NS8P305120	5	M30	-	500	3,5	60	65	81	23	120	170	99	62	17	46	3,1	-	-
NS8P368	8	M36	4	800	4	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55	5,8	4	0
NS8P368120	8	M36	-	800	4	77	85	101	27	120	225	124	78	22	55	5,8	-	-
NS8P4215	15	M42	2	1 500	4,5	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65	10,8	2	0
NS8P4215120	15	M42	-	1 500	4,5	95	104	112	36	120	256	158	86	24	65	10,8	-	-
NS8P4820	20	M48	2	2 000	5	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75	11,6	2	0
NS8P4820120	20	M48	-	2 000	5	95	104	120	36	120	259	158	90	27	75	11,6	-	-

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

	□	□	□	□	□	□	□	□
Kierre	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M8	0,3	0,3	0,6	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45
M10	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	1,32	0,95
M12	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5
M16	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	3,1	2,2
M20	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,2	3,7
M24	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6
M30	5	5	10	10	7	5	10,5	7,5
M36	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
M42	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5
M48	20	20	40	40	28	20	42	30

Mittakuva

