



Siirtotanko

Tuotekuvaus

Siirtotanko/nostokanki soveltuu koneiden ja laitteiden siirtoihin – se on ideaalinen apuväline raskaiden ja hankalien työkappaleiden nostoon (irrotus maasta), siirtoon ja asemoimiseen teollisuuden kunnossapidossa, asennuksissa ym. Toiminta perustuu yksinkertaiseen vipumekanismiin, ja kantaosa on varustettu metallipyörillä. Siirtotanko soveltuu hyvin myös käytettäväksi yhdessä siirtoalustojen kanssa. Nostokynnen korkeus on 13 mm (työkappaleen maavaran vaatimus > 13 mm). Kankikulma (nostokynsi – varsi) on noin 120°.

Nostokynnen korkeus ääriasennossa (varsi kammattuna lattiaan kiinni asti) noin 120 mm. Ergonomisesti tehollinen nostokorkeus noin 80 mm.

Ominaisuudet: Metallipyörät

Materiaali: Teräs

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Huomautus: Käyttö vain ihmisvoimin

Tuotekoodi	Pituus mm	Alustan leveys mm	Alustan pituus mm	Pyörän koko mm	Max kuorma kg	Halkaisija mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
SIIRTAN50	1 530	75	70	70	5 000	38	11	1

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii siirto-/nostotankoon (tuotekoodi)
SIIRTAN50VR	"E"-varmistinrenkas pyöräakselin päähän	SIIRTAN50

Siirtotanko

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme